



ЩИТОК СА-20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА

арт. 70 20 81
(АСФ 6-8/9-13 DIN)



АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ!



БОЛЬШОЙ ОБЗОР!



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!



ТРИ БАРЬЕРА ЗАЩИТЫ СВАРЩИКА:

1. Глаза;
2. Лицо;
3. Органы дыхания.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПУСА:

1. Матовый черный полиамид не отражает свет;
2. Система распределения воздуха направлена в зону дыхания;
3. Баланс веса и распределение нагрузки на шею.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВА АСФ:

1. Наилучшие оптические показатели 1/1/1/1 и функция True Color;
2. Система обнаружения дуги даже 1А;
3. Технология ADC Plus - улучшенное угловое распределение (нет угловой зависимости).

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ, ДАЖЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ:

1. Подготовка (позиционирование, крепление);
2. Дальнейшая обработка (шлифовка, зачистка, полировка);
3. Все виды сварки: MIG/MAG, TIG, MMA, плазменная резка.



**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- ▲ Корпус из непрогораемого полиамида 66 увеличенного размера для надежной защиты лица сварщика. Корпус черный матовый - не отражает свет и не создает блики;
- ▲ Улучшенный баланс и комфорт: регулируемое наголовное крепление; специальный держатель для шланга, чтобы обеспечить подвижность и отсутствие скручивания шланга; тканевые уплотнители не давят на лицо;
- ▲ Идеальные характеристики АСФ:
 - Высочайшие оптические свойства 1/1/1/1 и превосходная четкость в светлом режиме и в затемненном во время сварки;
 - Технология True color (естественная цветопередача) повышает точность выполняемой работы, снижает напряжение и усталость глаз пользователя;
 - Увеличенная видимая область 97 x 68 мм обеспечивает широкое поле зрения;
 - Внешняя расширенная регулировка степени затемнения: 6–8 для кислородной и плазменной резки, сварки низкими токами; 9–13 для электродуговой сварки при стандартном режиме; широкий диапазон настроек чувствительности; отсрочка отключения затемнения; режим шлифовки;
 - Оптические датчики с интеллектуальной технологией определяют разницу между сварочной дугой и окружающим освещением. Технология ADC Plus уменьшает угловую зависимость и равномерно затемняет АСФ, повышая комфорт для глаз во время сварки;

- ▲ Избыточное давление поддерживается уникальной встроенной системой распределения воздуха и регулируемые лицевыми уплотнителями. Воздух поступает непосредственно в зону дыхания. Дефлектор позволяет регулировать направление воздушного потока. Повышенный комфорт и легкость дыхания. Класс защиты TH3 гарантирует, что 99,8% вредных веществ остается за пределами зоны дыхания.

**Расходные материалы:**

Легкая гибкая соединительная трубка	арт. 71 00 60
Комплект подложек 107 × 71 мм (10 шт.)	арт. 70 20 72
Комплект покровных стекол (10 шт.)	арт. 70 20 71

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ СИЗОД